

Designação Fitas Adesivas Fluorescentes

Referência Comercial

Referência Interna

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vinil fluorescente flexível com grande impacto de visibilidade quando iluminado em condições normais de luminosidade durante o dia.

Adesivo reposicionável permitindo correções de aplicação antes da colocação final.

Película	Monomérico calendarizado, com protecção UV, isento de cadmio
Espessura	0.150 mm (150 my)
Peso	195gr/m ²
Adesividade	Acrílico, Permanente á base de água
Força de tensão (N/mm²) DIN 53455	MD min. 13 CD min. 13
Alongamento	
Estabilidade dimensional (48h a 70°C)	<0.5% encolhimento
Suporte	Kraft Branco 140 gr/,m ²
Adesivo	23 gr/m ²
Adesividade da Película	>19N/25 mm
Temperatura Aplicação	10°C a +40°C
Resistência Térmica	-40°C a +90°C
Armazenamento	15°C a 20°C
Durabilidade	3 anos quando armazenado em condições óptimas
Durabilidade após aplicação	Interior: 6 meses (condições atmosféricas Europa Central) Exterior: 1 a 4 meses dependendo da cor e época do ano.
Aplicações típicas	Concebido para qualquer aplicação interior e exterior de duração de curto prazo, essencialmente para aplicação publicitária